

CIPOLON®
Wirksamer
Kantenschutz

ABDICHTUNG UND KANTENSCHUTZ

Mit Cipolon® werden Unebenheiten bei Bauteilen ausgeglichen. Das Produkt kann aber auch als Kantenschutz verwendet werden. Als Standardrolle liefern lassen - Auslegen - Fertig!
Einfachstes Handling bei optimalem Schutz und langer Nutzungsdauer.

CIPOLON

KANTENSCHUTZ





Schutz im Außenbereich


Cipolon® besteht aus einem stark kompressiblen Werkstoff und wird zum Ausgleichen von Unebenheiten und zur Abdichtung gegen ausfließenden Beton beim Aufbetonieren von Filigrandecken verwendet. Das Eindringen von Schmutz, Staub und Feuchtigkeit wird so verhindert.

Cipolon® wird vorzugsweise bei vorwiegend statisch beanspruchten Bauteilen eingesetzt. Das Produkt wird als Kantenschutz bei Bauteilen verwendet.

Der Einbau von Cipolon® erfolgt ebenso schnell wie einfach: Einfach das Produkt bündig an die vordere Auflager-Kante legen – Fertig! Montagekleber oder sonstige zusätzliche Hilfsmittel sind nicht notwendig.

Cipolon® ist relativ weich, aber äußerst beständig und verformungsstabil. Das Produkt ist witterungsbeständig und langlebig.

MERKMALE



- Hochfestes PES-Gittergewebe, beidseitig geschäumt
- Strukturierte Seite rutschstabil, kerb- und hoch verschleißfest
- Gute Planlage auch bei niedrigen Temperaturen
- Keine Reduzierung der Betondruckzone
- Brandverhalten: brennbar, schmelzend abtropfend
- Wasseraufnahme: ca. 10 % (DIN 53 493)

TECHNISCHE DATEN

■ Dicke	ca. 7 mm
■ Gewicht	ca. 500 g/Rolle
■ Rollenmaß	10 m x 30 mm



Am Knübel 2 - 4
31020 Salzhemmendorf | Deutschland

Tel. + 49 51 53 - 94 00-0
Fax + 49 51 53 - 94 00-49

info@calenberg-ingenieure.de
www.calenberg-ingenieure.de

A LISEGA Group Company



Der Inhalt dieser Druckschrift ist das Ergebnis umfangreicher Forschungsarbeit und anwendungstechnischer Erfahrungen.

Alle Angaben und Hinweise erfolgen nach bestem Wissen; sie stellen keine Eigenschaftszusicherung dar und befreien den Benutzer nicht von der eigenen Prüfung, auch im Hinblick auf Schutzrechte Dritter. Für die Beratung durch diese Druckschrift ist eine Haftung auf Schadenersatz, gleich welcher Art und welchen Rechtsgrundes, ausgeschlossen.

Technische Änderungen im Rahmen der Produktentwicklung bleiben vorbehalten.

Ihr Ansprechpartner für Rückfragen:

Elastomere Lagersysteme

Elastomere Lagersysteme Tel. 06103-9763-0
Heim GmbH Fax 06103-9763-50
Kurt-Schumacher-Ring 6 info@el-heim.de
63329 Egelsbach www.el-heim.de

Seit über 40 Jahren sind wir Spezialist für elastische, zwängungsarme und körperschalldämmende Bauteillagerungen im Hoch- und Tiefbau. Wir sind zuverlässiger Lieferant für unsere Kunden sowie kompetenter Ansprechpartner von Architektur- und Ingenieurbüros. Unsere Ingenieure im technischen Büro erstellen kurzfristig statische und dynamische Lagerungsberechnungen, unterstützen bei der Material- und Produktauswahl für Anwendungen und erarbeiten Detailkonstruktionen sowie Einbauvorschläge in Verbindung mit unseren Kunden. Bitte sprechen Sie uns an!

Weitere Informationen erhalten Sie auf unserer Website www.el-heim.de